Ferroli

echilibrul
cost | confort



garanție generală
a produsului
2 ani

punere în funcțiune gratuită efectuată
de un Centru Service Autorizat

eficiență energetică superioară
conform Directivei 92/42/CEE
★★★★ 92/42 CEE

confort și economie prin modularea
arzătorului utilizând sonda de exterior

funcție de protecție a
echipamentului contra înghețului
no freeze

emisii reduse de NOx
(5 stele conform normei UNI EN 297)

posibilitate de cascadare
până la 16 centrale

NEW CONDENS FS

centrale termice murale în condensație

GRUPPO FERROLI


New Condens FS sunt centrale termice de pardoseală în condensație, pentru încălzire cu funcționare pe gaze naturale, cu randamente foarte ridicate până la 109% și emisii de noxe deosebit de reduse.

Sunt prevăzute cu arzător cu preamestec din oțel, cu aprindere electronică și controlul flăcării prin ionizare, ventilator și vană de gaz modulante , schimbător de căldură din elemenți de aliaj aluminiu-siliciu și sistem de control cu microprocesor.

OPȚIONAL - poate gestiona prioritar prepararea apei calde menajere (a.c.m.) cu boiler extern.

Posibilitate de cascadare până la 16 centrale, folosind regulatoare externe.

intuitiv și ușor de folosit



1 Selectare mod a.c.m.
2 Selectare mod încălzire
3 Port service
4 Resetare
5 Display
6 Ieșire setări
7 Setare temperatură zi
8 Confirmare setări
9 Funcția manuală
10 Funcția test
11 Informații

Încălzirea la valoarea prestabilită de confort
Încălzirea la valoarea prestabilită de reducere
Încălzirea la valoarea prestabilită de protecție la îngheț
Proces în curs - vă rugăm să aşteptaţi
Schimbați bateria
Arzător în funcțiune (numai boiler pe ulei/gaze)

INFO Nivel de informare activat
PROG Programare activată
ECO Încălzire oprită temporar
Funcția ECO activă
Funcția vacanță activă
Referință la circuitul de încălzire
Operatii de întreținere/specială
Mesaje de eroare

New Condens FS		70	100	125	160	190	200	270	340	410	480	550
Putere/Randament												
Putere termică min utilă 80-60/50-30°C	kW	14/16	19/22	18/21	33/37	37/41	28/32	36/40	44/49	53/58	60/68	72/79
Putere termică max utilă 80-60/50-30°C	kW	62/69	88/94	115/124	142/154	171/187	184/200	258/269	321/339	390/408	456/477	522/542
Randament la Pmax 80-60/50-30°C	%	96/106	98/105	96/104	96/104	95/104	95/104	97/101	97/102	96/100	96/100	96/100
Randament la 30% Pmax	%	107	108	106	109	107	100	101	102	100	100	100
Racorduri												
Racord tur/retur încălzire	“	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2	2	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65
Racord gaz	“	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/2	2	2	2
Dimensiuni/Greutate												
Înălțime	mm	500	500	500	500	500	604	604	660	714	714	714
Lățime	mm	460	560	710	860	1010	1200	1285	1470	1681	1776	1871
Adâncime	mm	750	750	750	750	750	1450	1450	1605	1605	1605	1605
Greutate cu ambalaj	kg	107	133	164	196	226	195	237	305	358	380	423