

ANSAMBLU BOILER CU FOCAR 70/90L



Ansamblu Boiler inox cu
focar cu uși din fontă



Ansamblu Boiler inox
cu focar cu uși din
tablă de oțel



FM / Economic FM

[inox - 70/90L]

Boilerele sunt echipate cu termometru
și supapă de siguranță

Volum boiler: 70L/90L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 4,5kW / 5,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2 mm

Garanție: 5 ani

FM: Boiler inox cu focar cu uși din fontă

Economic FM: Boiler inox cu focar cu
uși din tablă de oțel

Cant./palet 6 buc



Ansamblu Boiler oțel cu
focar cu uși din fontă



Ansamblu Boiler oțel
cu focar cu uși din
tablă de oțel

FM / Economic FM

[oțel carbon - 70/90L]

Boilerele sunt echipate cu termometru
și supapă de siguranță

Volum boiler: 70L/90L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 4,5kW / 5,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2,5 mm

Garanție: 2 ani

FM: Boiler cu focar cu uși din fontă

Economic FM: Boiler cu focar cu uși din
tablă de oțel

Cant./palet: 6 buc



[**OȚEL
VOPSIT**]

Economic FM

Volum boiler: 90L / 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 5,5kW / 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2,5 mm / 3 mm

Garanție: 2 ani

Boilerele sunt echipate cu
termometru și supapă
de siguranță



ANSAMBLU BOILER CU FOCAR 70/90L



Rrezistență Electrică



Ansamblu Boiler inox cu rezistență electrică și focar cu uși din fontă



Ansamblu Boiler inox cu rezistență electrică și focar cu uși din tablă de oțel



Ansamblu Boiler oțel cu rezistență electrică și focar cu uși din fontă



Ansamblu Boiler oțel cu rezistență electrică și focar cu uși din tablă de oțel



**OTEL VOPSIT
CU REZISTENȚĂ
ELECTRICĂ**

FM / Economic FM

[inox - 90L]

Boilerele sunt echipate cu termometru și supapă de siguranță

Volum boiler: 90L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 5,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2 mm

Rezistență Electrică: 2kW

Garanție: 5 ani

FM: Boiler inox cu rezistență electrică și focar cu uși din fontă

Economic FM:

Boiler inox cu rezistență electrică și cu focar cu uși din tablă de oțel

Cant./palet 6 buc

FM / Economic FM

[oțel carbon - 90L]

Boilerele sunt echipate cu termometru și supapă de siguranță

Volum boiler: 90L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 5,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2,5 mm

Rezistență Electrică: 2kW

Garanție: 2 ani

FM: Boiler cu rezistență electrică și focar cu uși din fontă

Economic FM:

Boiler cu rezistență electrică și focar cu uși din tablă de oțel

Cant./palet: 6 buc

Economic FM

Volum boiler: 90L / 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 5,5kW / 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2,5 mm / 3 mm

Rezistență Electrică: 2kW

Garanție: 2 ani

Boilerele sunt echipate cu termometru și supapă de siguranță

ANSAMBLU BOILER CU FOCAR 120L



Ansamblu Boiler Inox
120L cu focar cu uși
din fontă



Ansamblu Boiler Inox
120L cu focar cu uși
din tablă de oțel

Boiler Inox premium
5 ani
garanție

FM Inox 120L

Boilerele sunt echipate cu termometru
și supapă de siguranță

Volum boiler: 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2 mm

Garanție: 5 ani

*Boiler cu focar cu uși din fontă

*Boiler cu focar cu uși din tablă
de oțel

Cant./palet: 6 buc



Ansamblu Boiler oțel
120L cu focar cu uși
din fontă



Ansamblu Boiler oțel
120L cu focar cu uși
din tablă de oțel

FM 120L

[oțel carbon]

Caracteristici tehnice:

Boilerele sunt echipate cu termometru
și supapă de siguranță

Volum boiler: 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 3 mm

Garanție: 2 ani

*Boiler cu focar cu uși din fontă

*Boiler cu focar cu uși din tablă de
oțel

Cant./palet: 6 buc



CAZAN BAIE DIN INOX

Inox Premium FM

Volum boiler: 90L / 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 5,5kW / 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2 mm

Garanție: 5 ani

Boilerele sunt echipate cu
termometru și supapă
de siguranță



ANSAMBLU BOILER CU FOCAR 120L



Rezistență Electrică



Ansamblu Boiler Inox 120L
cu rezistență electrică și
focar cu uși din fontă



Ansamblu Boiler Inox
120L cu rezistență
electrică și focar cu uși
din tablă de oțel

Boiler Inox premium
5 ani
garanție

FM Inox 120L

Boilerele sunt echipate cu
termometru și supapă de siguranță
Volum boiler: 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2 mm

Rezistență Electrică: 2kW

Garanție: 5 ani

*Boiler cu rezistență electrică și
focar cu uși din fontă

*Boiler cu rezistență electrică și
focar cu uși din tablă de oțel

Cant./palet: 6 buc



Ansamblu Boiler oțel 120L
cu rezistență electrică și
focar cu uși din fontă



Ansamblu Boiler oțel
120L cu rezistență
electrică și focar cu uși
din tablă de oțel

FM 120L

[oțel carbon]

Boilerele sunt echipate cu
termometru și supapă de siguranță
Volum boiler: 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 3 mm

Rezistență Electrică: 2kW

Garanție: 2 ani

*Boiler cu rezistență electrică și
focar cu uși din fontă

*Boiler cu rezistență electrică și
focar cu uși din tablă de oțel

Cant./palet: 6 buc



**CAZAN BAIE DIN
INOX CU REZISTENȚĂ
ELECTRICĂ**

Inox Premium FM

Volum boiler: 90L / 120L

Presiune de lucru: 3 bar

Temperatura maximă a apei: 65°C

Debitul caloric: 5,5kW / 7,5kW

Racordare la coș: 120 mm

Grosime perete: 2 mm

Rezistență Electrică: 2kW

Garanție: 5 ani

Boilerele sunt echipate cu
termometru și supapă
de siguranță

