GREE

AER CONDIȚIONAT

COMERCIALE • U-MATCH

PODEA-TAVAN INVERTER







- Design compact
- Protecție inteligentă
- Mentenanță ușoară (EASY)
- Protecție împotriva aerului rece
- Eficiență ridicată
- Dezghețare inteligentă
- Auto diagnoză



G10 Inverter

R410A

PRODUCĂTORUL NR 1 ÎN LUME

SOLUȚII COMPLETE DE CLIMATIZARE

- Echipamentul podea tavan este ideal pentru spațiile rezidențiale sau comerciale acolo unde spațiul este restrâns. Aparatul poate fi poziționat discret sub tavan sau pe podea
- Echipamentul este conceput pentru o funcționare cu eficiență energetică ridicată
- Asigură răcirea aerului într-un mod stabil la temperatura mediului exterior de până la -15° C și încălzirea până la -10° C
- Designul unghiului de rotire este diferit atât pentru modul de încălzire cât și pentru cel de răcire, pentru a asigura un confort optim
- Pentru a asigura fiabilitatea, echipamentul este prevăzut cu diferite funcții de protecție
- Dezghețare inteligentă. Această opțiune permite reducerea timpului necesar dezghețării pentru optimizarea funcției de încălzire

DESCOPERA SISTEMUL U-Match

SISTEM MONOSPLIT DIN GAMA ÎNALTĂ DE EFICIENȚĂ CU UNITĂȚI INTERIOARE DE TIP DUCT, CASETĂ SAU PODEA-TAVAN.

Model Podea Tavan	Unitate exterioară		GUHD18NK3FO	GUHD24NK3FO
	Unitate interioară		GTH18K3FI	GTH24K3FI
Capacitate	Racire nom (min-max)	KW	5(1.6-5.8)	7(2.4-8.2)
		BTU/H	17060(5460-19790)	23890(8190-27980)
	Incalzire nom (min-max)	KW	5.6(1.4-6.8)	8(2.4-9)
		BTU/H	19110(4780-23200)	27300(8190-30700)
SEER/SCOP		W/W	6.1/4.0	5.6/4.0
Clasa energetica (racire/incalzire)			A++/A+	A+/A+
Alimentare Electrica		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Putere electrica Consumata	Racire (min/nom/max)	KW	0.55/1.55/1.75	0.85/2.18/2.5
	Incalzire (min/nom/max)	KW	0.5/1.55/1.9	0.8/2.21/2.75
Domeniu temperatura extrioara de functionare	Racire (Min-Max)	°C	(-15,48)	(-15,48)
	Incalzire (Min-Max)	°C	(-10,24)	(-10,24)
Unitate interioară	Debit de aer	m^3/h	1000	1200
	Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L)	dB(A)	44/42/38/32	49/48/46/40
	Dimensiune neta (LxlxH)	mm	1220x700x225	1220x700x225
	Dimensiune bruta (LxlxH)	mm	1343x823x315	1343x823x315
	Greutate net /brut	kg	39/48	40/50
Unitate exterioară	Nivel de presiune acustica	dB(A)	56	57
	Dimensiune neta (LxlxH)	mm	955x700x396	980x790x427
	Dimensiune bruta (LxlxH)	mm	1029x750x458	1083x855x488
	Greutate neta /bruta	kg	47/50	67/72
Traseu Frigorific	Lichid	inch (mm)	Ø1/4 (6.35)	Ø3/8 (9.52)
	Gaz	inch (mm)	Ø1/2 (12.7)	Ø5/8 (15.9)
	Inaltime / Lungime maxima	m	15/20	15/30