



FISA TEHNICA

Dezincrustant alcalin pentru curatari grele instalatii termice CLEANEX® INSTAL

1. GENERALITATI

Prezenta fisa tehnica intocmita pe baza specificatiei tehnice, se refera la dezincrustantul CLEANEX INSTAL. Produsul este o soluție alcalina, cu conținut de antispumant, utilizată la îndepărtarea depunerilor uleioase si a celor de mîl si magnetita din instalațiile ce realizează procese de transfer termic sau transport fluide.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizeaza pentru inlaturarea eficienta a slamurilor, uleiurilor sau unsori de conservare si magnetitei prin actiune combinata de desfundare si dispersie din sistemul curatat confectionat din otel, inox, cupru, PPR, etc.

Nu se utilizeaza la sisteme cu componente de aluminiu ,zinc și aliajele acestora.

Utilizat in concentrațiile recomandate, produsul nu ataca garniturile de cauciuc.

3. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

1. Se diluează dezincrustantul cu apă in proporție de 5% - 15%, la temperatura de 20-30 °C.
2. Se circulă soluția in instalație cu o pompă de spălare cu rezervor de plastic si supapă de sens, 40-60 minute cu inversarea sensului la fiecare 20 minute. Poate fi utilizat si cu recirculare cu pompa centralei
3. Se urmareste fenomenul de curatare. In cazul in care soluția se inegreste, se inlocuieste dezincrustantul cu solutie noua in concentrație de 5%.
4. Reactia este accelerata in cazul in care solutia recirculata se poate incalzi la 40-50°C
5. După dezincrustare, instalația se goleste și se spală bine cu apă.
6. Se incarcă din nou pompa cu soluție de NEUTRALIZER ACID 1%-4% care se circulă timp de 10-20 minute. Se clatește cu apă, pana la pH 7,5-8,5.
7. In vederea protejarii la coroziune a sistemului curatat, se recomandă umplerea instalației cu Antigel termotehnic sau introducerea unui inhibitor de coroziune (INSTAL PROTECT 1%) .

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produs recomandat uzului profesional; La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (manuși, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon antiacid).

Produsul contine hidroxid de sodiu ! In caz de arsuri accidentale,consultati medicul .

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in fisa cu date de securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	CLEANEX INSTAL	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	slab violet	slab violet
2	pH ,max	12-14	>12
3	Coroziune pe lama de cupru ,in proportie cu apa 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe otel , in proportie cu apa 1:1, 3h , 40°C	trece	trece

Ambalare: bidoane de plastic de 5 kg ,10 kg. Termenul de garanție - 36 luni in depozitare



PRODUS COROZIV

Administrativ : Ploiesti - Str. Mihai Bravu Nr. 206,
Depozit : Ploiesti - Str. Mihai Bravu Nr. 239
Jud. Prahova, ROMANIA
Telefon/Fax: +40 244 518760

Revizia 1/2015