



FISA TEHNICA **CLEANEX® INSTAL PLUS**

Agent slab alcalin concentrat pentru instalatii termice

1.GENERALITATI



Agent slab alcalin in forma concentrata pentru curatarea urmelor de murdarie si lipituri din instalatiile termice noi, sau a celor care au probleme de transfer termic datorate depunerilor de calcar, oxizi de fier si namol. Actiunea combinata de desfundare si dispersie a depunerilor din centrala, calorifere sau alte elemente de instalatie, permite eliminarea rapida a acestora prin simpla golire a instalatiei.

Se recomanda in mod special pentru spalarile la PIF

CLEANEX®INSTAL PLUS este compatibil cu toate metalele și materiale plastice. Continutul unui cartus (290 ml) este suficient pentru volumul unei instalatii tipice. Pentru instalatii mai mari, introduceti cate o doza la fiecare 100 litri.

Mod de utilizare: 1. Introduceti in sistem prin radiator cu un dispozitiv de incarcare "tip silicon"

2. Inchideti robinetele caloriferului;
3. Eliminați o jumătate de litru de apă din sistem ;
4. Racordati la aerisitor un adaptor de 1/2 " și introduceti intreg continutul tubului;
5. Odată ce concentratul a fost introdus, scoateti cartusul si remontati capacul aerisitorului ;
6. Lasati sa circule in sistemul functional până la maxim două săptămâni.
7. Dupa curatare, goliti complet si clatiti foarte bine cu apa, intreaga instalatie ;
8. In vederea protectiei anticorozive , se recomanda ca dupa curatare, sa se introduca INSTAL PROTECT PLUS.

Ambalare: flacon 290ml (cod: LBXCLIP290)

Disponibil si impreuna cu 1 doza INSTAL PROTECT PLUS si adaptorul de dozare in pachetul Doctor CLEANEX